



Compactos e ergonômicos, os terminais portáteis Nabox<sup>®</sup> são ideais para aplicações de uso contínuo e diário. Com tecnologia de comunicação wireless ou USB, se integram facilmente em qualquer aplicação.

## Aplicações

- comanda eletrônica para bares e restaurantes;
- terminal tomador de pedidos em geral;
- controle de processos;
- controle de estoque e inventário;
- apontamento de mão-de-obra.

## Características gerais

- design compacto (7,2 x 10,6 x 2 cm);
- teclado resistente com 16 teclas;
- display gráfico (LCD) 122 x 32 pixels (4 linhas e 20 colunas);
- 2 MiB ou 4MiB de memória para dados (opcional);
- tecnologia wileress 900Mhz (opcional, exige base de comunicação);
- porta USB 1.1 (opcional);
- alimentação por 2 pilhas AA (alcalinas ou recarregáveis).

## Software

SDK gratuito para integração e desenvolvimento de aplicações.

- NaboxSync<sup>®</sup> (software de sincronização/scripts para aplicações);
- documentação técnica;
- simulador Nabox (com emulador VT100 aumentado\*);
- DLL, VCL Delphi e componente .Net;
- código de exemplo.

\* inclui sequências de escape para composição de campos de entrada mascaráveis.